

CAÑOS

Sin Costura ASTM A312 (Decapado)



Información del producto

Categoría	Caños
Variantes	62 configuraciones
Calidad	AISI 304/304L / AISI 316/316L

Componente industrial Fitinox diseñado para aplicaciones de conducción y control de fluidos.

INFORMACIÓN MULTIMEDIA A CONSULTAR

Especificaciones técnicas

CÓDIGO	DETALLE	DIÁMETRO NOMINAL/SCH	CALIDAD
CA-SC44-04	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1/4"(13,17mm) Sch 40 (2,24mm)	AISI 304/304L
CA-SC48-04	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1/4"(13,17mm) Sch 80 (3,03mm)	AISI 304/304L
CA-SC44-06	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3/8" (17,10mm) Sch 40 (2,31mm)	AISI 304/304L
CA-SC48-06	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3/8" (17,10mm) Sch 80 (3,20mm)	AISI 304/304L
CA-SC41-08	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1/2" (21,30mm) Sch 10 (2,11mm)	AISI 304/304L
CA-SC44-08	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1/2" (21,30mm) Sch 40 (2,77mm)	AISI 304/304L
CA-SC48-08	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1/2" (21,30mm) Sch 80 (3,73mm)	AISI 304/304L
CA-SC41-12	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3/4" (26,67mm) Sch 10 (2,11mm)	AISI 304/304L
CA-SC44-12	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3/4" (26,67mm) Sch 40 (2,87mm)	AISI 304/304L
CA-SC48-12	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3/4" (26,67mm) Sch 80 (3,91mm)	AISI 304/304L
CA-SC41-16	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1" (33,40mm) Sch 10 (2,77mm)	AISI 304/304L
CA-SC44-16	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1" (33,40mm) Sch 40 (3,38mm)	AISI 304/304L

CÓDIGO	DETALLE	DIÁMETRO NOMINAL/SCH	CALIDAD
CA-SC48-16	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1" (33,40mm) Sch 80 (4,55mm)	AISI 304/304L
CA-SC41-20	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/4" (42,20mm) Sch 10 (2,77mm)	AISI 304/304L
CA-SC44-20	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/4" (42,20mm) Sch 40 (3,56mm)	AISI 304/304L
CA-SC48-20	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/4" (42,20mm) Sch 80 (4,85mm)	AISI 304/304L
CA-SC41-24	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/2" (48,30mm) Sch 10 (2,77mm)	AISI 304/304L
CA-SC44-24	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/2" (48,30mm) Sch 40 (3,68mm)	AISI 304/304L
CA-SC48-24	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/2" (48,30mm) Sch 80 (5,08mm)	AISI 304/304L
CA-SC41-32	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	2" (60,30mm) Sch 10 (2,77mm)	AISI 304/304L
CA-SC44-32	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	2" (60,30mm) Sch 40 (3,91mm)	AISI 304/304L
CA-SC48-32	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	2" (60,30mm) Sch 80 (5,54mm)	AISI 304/304L
CA-SC41-48	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3" (88,90mm) Sch 10 (3,05mm)	AISI 304/304L
CA-SC44-48	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3" (88,90mm) Sch 40 (5,49mm)	AISI 304/304L
CA-SC48-48	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3" (88,90mm) Sch 80 (7,62mm)	AISI 304/304L
CA-SC41-64	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	4" (114,40mm) Sch 10 (3,05mm)	AISI 304/304L
CA-SC44-64	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	4" (114,40mm) Sch 40 (6,02mm)	AISI 304/304L
CA-SC48-64	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	4" (114,40mm) Sch 80 (8,56mm)	AISI 304/304L
CA-SC41-96	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	6" (168,30mm) Sch 10 (3,4mm)	AISI 304/304L
CA-SC44-96	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	6" (168,30mm) Sch 40 (7,11mm)	AISI 304/304L
CA-SC48-96	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	6" (168,30mm) Sch 80 (10,97mm)	AISI 304/304L
CA-SC64-04	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1/4"(13,17mm) Sch 40 (2,24mm)	AISI 316/316L
CA-SC68-04	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1/4"(13,17mm) Sch 80 (3,03mm)	AISI 316/316L
CA-SC64-06	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3/8" (17,10mm) Sch 40 (2,31mm)	AISI 316/316L
CA-SC68-06	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3/8" (17,10mm) Sch 80 (3,20mm)	AISI 316/316L
CA-SC61-08	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1/2" (21,30mm) Sch 10 (2,11mm)	AISI 316/316L
CA-SC64-08	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1/2" (21,30mm) Sch 40 (2,77mm)	AISI 316/316L
CA-SC68-08	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1/2" (21,30mm) Sch 80 (3,73mm)	AISI 316/316L
CA-SC61-12	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3/4" (26,67mm) Sch 10 (2,11mm)	AISI 316/316L

CÓDIGO	DETALLE	DIÁMETRO NOMINAL/SCH	CALIDAD
CA-SC64-12	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3/4" (26,67mm) Sch 40 (2,87mm)	AISI 316/316L
CA-SC68-12	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3/4" (26,67mm) Sch 80 (3,91mm)	AISI 316/316L
CA-SC61-16	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1" (33,40mm) Sch 10 (2,77mm)	AISI 316/316L
CA-SC64-16	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1" (33,40mm) Sch 40 (3,38mm)	AISI 316/316L
CA-SC68-16	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1" (33,40mm) Sch 80 (4,55mm)	AISI 316/316L
CA-SC61-20	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/4" (42,20mm) Sch 10 (2,77mm)	AISI 316/316L
CA-SC64-20	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/4" (42,20mm) Sch 40 (3,56mm)	AISI 316/316L
CA-SC68-20	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/4" (42,20mm) Sch 80 (4,85mm)	AISI 316/316L
CA-SC61-24	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/2" (48,30mm) Sch 10 (2,77mm)	AISI 316/316L
CA-SC64-24	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/2" (48,30mm) Sch 40 (3,68mm)	AISI 316/316L
CA-SC68-24	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	1-1/2" (48,30mm) Sch 80 (5,08mm)	AISI 316/316L
CA-SC61-32	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	2" (60,30mm) Sch 10 (2,77mm)	AISI 316/316L
CA-SC64-32	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	2" (60,30mm) Sch 40 (3,91mm)	AISI 316/316L
CA-SC68-32	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	2" (60,30mm) Sch 80 (5,54mm)	AISI 316/316L
CA-SC61-48	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3" (88,90mm) Sch 10 (3,05mm)	AISI 316/316L
CA-SC64-48	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3" (88,90mm) Sch 40 (5,49mm)	AISI 316/316L
CA-SC68-48	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	3" (88,90mm) Sch 80 (7,62mm)	AISI 316/316L
CA-SC61-64	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	4" (114,40mm) Sch 10 (3,05mm)	AISI 316/316L
CA-SC64-64	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	4" (114,40mm) Sch 40 (6,02mm)	AISI 316/316L
CA-SC68-64	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	4" (114,40mm) Sch 80 (8,56mm)	AISI 316/316L
CA-SC61-96	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	6" (168,30mm) Sch 10 (3,4mm)	AISI 316/316L
CA-SC64-96	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	6" (168,30mm) Sch 40 (7,11mm)	AISI 316/316L
CA-SC68-96	Sin Costura ASTM A312 (Decapado)	6" (168,30mm) Sch 80 (10,97mm)	AISI 316/316L

Las dimensiones y especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso. Para selección, compatibilidad, disponibilidad o certificaciones, consulte indicando el código exacto del producto.